



Кнопки выхода

Модель	ST-EX030	ST-EX130	ST-EX031	ST-EX131	ST-EX033L	ST-EX132IR	ST-EX120IR	ST-EX121IR
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов, Пьезоэлектрическая кнопка выхода.	1.000.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	1А/30В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 30 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 35 x 27	86 x 86 x 27	90 x 35 x 44	86 x 86 x 44	90 x 35 x 44	86 x 86 x 27	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP68	IP54	IP54	IP54
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет